

FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA BIAŁA

1 Opis

Produkt tworzący powłokę przepuszczalną dla pary wodnej i powietrza. Zapewnia oddychanie ścian.

2 Właściwości

Kolor: biały;
Gęstość: $1,25 \pm 0,05$ kg/L (w +20°C);
Czas schnięcia: 2 h (w +20°C);
Wydajność: 8-12 m²/L (zależy od rodzaju malowanej powierzchni, ilości nakładanych warstw oraz sposobu nakładania);
Zalecana ilość warstw: 2-3.

3 Zastosowanie

Przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania ścian i sufitów wykonanych z tynków (cementowych i cementowo-wapiennych), podłoży gipsowych, płyt kartonowo-gipsowych, pilśniowych oraz tapet papierowych. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

4 Sposób użycia

1. Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być odpylone, czyste i suche.
2. Powłoki farb klejowych lub wapiennych usunąć aż do odsłonięcia tynków, umyć wodą z dodatkiem „Mydła malarskiego” Dragon
3. Nierówności, rysy, spękania i szorstki tynk zaspachlować „Masą szpachlową uniwersalną” DRAGON.
4. Świeże tynki przed malowaniem należy sezonować przez 6 tygodni od ich wykonania.
5. W celu zmniejszenia zużycia farby i wzmocnienia powierzchni zaleca się zagruntować podłoże „Gruntem głęboko penetrującym” IRISS.
6. Prace prowadzić w temp. powyżej +5°C.
7. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać
8. Farbę można nakładać: pędzlem lub wałkiem.
9. Farba jest gotowym produktem, nie należy jej rozcieńczać. Farby nie można również mieszać z wapnem, kredą, pigmentami, innymi dodatkami i innymi farbami.
10. W celu osiągnięcia najlepszych efektów zaleca się 2-3 krotne malowanie.
11. Pełne właściwości użytkowe powłoka nabiera po całkowitym wyschnięciu.
12. Narzędzia i świeże plamy czyścić wodą. Zaschnięte zabrudzenia można usunąć tylko mechanicznie.

5 Okres ważności

18 miesięcy.

6 Dostępne opakowania

Kod produktu	Gramatura	Typ opakowania
IFAW10BI/PL-BG-RO	10 L	wiadro z tworzywa

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. rtm. W. Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
tel. +48 12 625 75 00
www.dragon.com.pl

FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA BIAŁA

7 UwagiWymagania dotyczące transportu i przechowywania:

Produkt transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. od +5°C do +30°C.

Inne informacje:

Chronić przed dziećmi. W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć, aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Prace malarskie należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i odpowiednimi normami. W razie nie zastosowania się do wskazówek na etykiecie Producent nie odpowiada za efekt malowania. Pojawienie się wody wewnątrz opakowania nie jest wadą, farbę należy wówczas dokładnie wymieszać. W przypadku reklamacji dostarczyć produkt w opakowaniu fabrycznym.

Mieszanina ta nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczna zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, jednakże jest dla niej sporządzona karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. rtm. W. Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
tel. +48 12 625 75 00
www.dragon.com.pl

FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA BIAŁA