

RAL ACRYL Wysokiej jakości lakier akrylowy odpowiadający tabeli kolorów RAL. Szybko schnący i utwardzany, gotowy do polerowania, odporny na działanie światła i czynników atmosferycznych stosowany do przy naprawach powłok lakierniczych wewnątrz i zewnątrz. Do stosowania na metal, drewno, szkło, kamień, ceramikę, karton i nadające się do lakierowania plastiki. Instrukcja: podłoże oczyścić z rdzy, tłuszczu i brudu, oszlifować. Zabezpieczyć miejsca dookoła malowanej powierzchni! Zabezpieczyć otoczenie przed mgłą natryskową. Puskę wstrząsać 3 min. Dokonać próbnego natrysku. (Działanie na inne lakiery sprawdzić w niewidocznym miejscu). Odległość głowicy puszki od lakierowanej powierzchni około 25 cm. Nanieść wiele cienkich warstw. Pyłosuchość po 10 min., całkowite utwardzenie powierzchni po około 24 godz. Nie stosować na lakiery na bazie żywic syntetycznych. Do elementów plastikowych, stosować podkład do plastików - Plastic Primer DUPLI-COLOR. Uwaga: Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50°C (np. w samochodzie). Nie przekłuwać i nie palić - nawet po zużyciu. Nie rozpylać w kierunku płomienia lub rozgrzanych materiałów. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Możliwe jest tworzenie się mieszanin wybuchowych w przypadku braku wystarczającej wentylacji. Chronić przed dziećmi. Działa drażniąco na oczy. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wprowadzać do kanalizacji, a zużyty produkt i opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Termin ważności 10 lat od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.