

KARTA TECHNICZNA



Nazwa:

Altax FARBA DO METALU BEZPOŚREDNIO NA RDZĘ 15 LAT OCHRONY

Przeznaczenie produktu: DO MALOWANIA POWIERZCHNI wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń: metalowych, żeliwnych, aluminiowych, czy stalowych nierdzewnych, takich jak: ogrodzenia, meble, lampy, rynny, konstrukcje metalowe.

Farba nie jest zalecana do malowania powierzchni poziomych jak podłogi, schody i tarasy.

Postać produktu: produkt płynny, lekko gęsty, gotowy do użycia.

Stosowanie:

1. Usunąć wszystkie luźne fragmenty starych powłok malarskich oraz rdzy. Oczyszczyć powierzchnię z kurzu, brudu, mchu czy glonów.
2. Po otwarciu produkt dokładnie wymieszać przez 2-3 minuty.
3. Nałożyć jedną warstwę i pozostawić do wyschnięcia.
4. Kolejną warstwę nałożyć po 4 h. Zalecane jest nałożenie 2-3 warstw, aby w pełni zabezpieczyć malowaną powierzchnię.

Zalecana liczba warstw: 2 lub 3

Wydajność przy 1 warstwie: 8 m² / 1L

Czas schnięcia: po 30 min. odporna na deszcz, druga warstwa już po 4 h.

Mycie narzędzi: woda.

Podkład nie jest wymagany. Farbę można stosować bezpośrednio na rdzę, jednak należy pozbyć się wszystkich luźnych fragmentów rdzy, czy starych powłok malarskich.

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.
Brodziszewo, ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76
e-mail: biuro.poznan@sherwin.com
KRS: 000010 4380, NIP: 778-00-21-457, REGON: 633000240
Kapitał zakładowy: 17.161.500 zł

Biuro w Poznaniu / adres korespondencyjny
ul. Andrzejewskiego 23, 60-119 Poznań
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76
e-mail: biuro.poznan@sherwin.com
www.altax.pl

Data wydania	Data modyfikacji	Wydanie
10.12.2021	x	1.0

Powierzchnia pomalowana farbą renowacyjną może być łagodnie eksploatowana po 24 h, a w **pełni użytkowana** po 3 dniach od nałożenia ostatniej warstwy.

Przy malowaniu większych powierzchni zaleca się **korzystać z produktu z tej samej serii produkcyjnej**.

Naklejka kolorystyczna przedstawia jedynie kolor pogładowy, **ostateczny kolor** zaleca się ocenić i wybrać na podstawie oficjalnego wzornika/wymalowania dostępnego w sklepie.

Zalecany zakres temperatur podczas malowania: min. **+10°C**, maks. **+25°C**.

Skład chemiczny: żywice akrylowe, środki pomocnicze i dodatki.

Przechowywanie: Produkt przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w temperaturze od +10°C do +35°C w pojemnikach zamkniętych.

Informacje BHP i ppoż.: W trakcie malowania należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. Produkt jest niepalny i niesklasyfikowany jako niebezpieczny (więcej informacji w karcie charakterystyki produktu).

Utylizacja: Niektóre władze lokalne udostępniają specjalne punkty zbiórki zużytych farb. Nigdy nie wylewać farby do zlewów i kanalizacji, a także cieków wodnych lub dojść do szamb.

Środki ostrożności: Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawiera produkt biobójczy.

Zawiera: (3-aminopropyl)trietoksylan, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) i 2-metyloizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne, respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

LZO dopuszczalna zawartość: 130 g/L – kategoria A/d.

LZO maksymalna zawartość: maks. 45 g/L.

Liczba kolorów: 13

Pojemności: 750 ml i 2,5 L

Zapach: łagodny, niedrażniący

PRODUCENT:

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.
Brodziszewo, ul. Kopanińska 7
64-500 Szamotuły, tel. 61 822 17 03
Więcej informacji na www.altax.pl

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.
Brodziszewo, ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76
e-mail: biuro.poznan@sherwin.com
KRS: 000010 4380, NIP: 778-00-21-457, REGON: 633000240
Kapitał zakładowy: 17.161.500 zł

Biuro w Poznaniu / adres korespondencyjny
ul. Andrzejskiego 23, 60-119 Poznań
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76
e-mail: biuro.poznan@sherwin.com
www.altax.pl

Data wydania	Data modyfikacji	Wydanie
10.12.2021	x	1.0