UCHWYT
ROTATING DOLPHINFLEXI MINI SYSTEM 10CM KALORYFEROWY



DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI UCHWYTU:

- Lekki i wytrzymały
- Ergonomiczna dwukomponentowa rączka, zapewniająca komfort użytkowania
- Nylonowy wzmacniany cylinder odporny na uszkodzenia mechaniczne
- Metalowy zatrzask zapobiegający zsuwaniu się wałka podczas malowania
- Posiada szybkouwalniające sprężynowe zapięcie
- Gładkotoczone łożyska zapobiegają powstawaniu smug

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA:

- Malowanie ścian, sufitów i innych powierzchni

BUDOWA UCHWYTU:

Nylonowy cylinder. Ocynkowana sprężyna wewnętrzna oraz pierścień blokujący. Rączka z antypoślizgowego tworzywa sztucznego PP+PVC. Nakładki mocujące z wytrzymałego tworzywa POM. Kij z włókna szklanego

KOLOR

Czerwony z czarnymi wstawkami

STANDARDOWE ROZMIARY:

Długość: 61cm
Szerokość: 11,5cm
Średnica: 3,5cm

Powyższe właściwości są typowe (standardowe) i nie powinny być rozważane (brane pod uwagę w warunkach szczególnych). Wszystkie w/w właściwości podane są w przybliżeniu i są oparte na testach uważanych za wiarygodne i wykonanych zgodnie z zalecanymi metodami testowymi. Wartości te są przedstawione dla celów porównawczych i nie stanowią gwarancji producenta. Użytkownik powinien określić przed użyciem czy produkt pasuje do przeznaczenia i czy jest odpowiedni do aplikacji

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

Przechowywanie - produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu.

UWAGI PRODUCENTA:

Uchwyt po użyciu powinien być umyty, osuszony i zapakowany w oryginalny worek.

XL-TAPE International Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 248; 25-116 Kielce - Poland; Phone: 0048 4134-89-200 FAX: 0048 4134-89-232 www.bluedolphintapes.com