

OLEJ DO TARASÓW O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI V33

Na bazie oleju tungowego
Aplikacja bez wycierania nadmiaru oleju
Bio-Sourced Technology



Przeznaczenie

- Drewniane tarasy i meble ogrodowe.
- Wszystkie gatunki drewna: krajowe, egzotyczne, drewno poddane impregnacji ciśnieniowej, deski kompozytowe.

Właściwości

Chcesz cieszyć się pięknem swojego tarasu bez ograniczeń? Olej do tarasów o Wysokiej Odporności V33 skutecznie i trwale chroni drewniane tarasy i meble ogrodowe przed szkodliwym działaniem wody, promieni UV i zabrudzeń.

WYSOKA ODPORNOŚĆ

- Na promieniowanie UV i niekorzystne czynniki pogodowe (deszcz, śnieg, mróz).
- Posiada właściwości antypoślizgowe (norma NF EN 16165).

DOSKONAŁY REZULTAT

- Olej w odcieniach drewna ożywia kolor, podkreśla usłojenie i zachowuje naturalny wygląd powierzchni.
- Olej w odcieniach kryjących pozwala estetycznie zabezpieczyć drewno poplamione i zszarzałe.

WIELE ZASTOSOWAŃ

- Łatwość aplikacji: bez wycierania nadmiaru.
- Na powierzchnie pionowe i poziome.
- Na wszystkie rodzaje drewna.

Przygotowanie podłoża

Drewno musi być czyste, suche i zdrowe, wolne od wcześniejszych warstw wykończeniowych. W celu ochrony przed grzybami oraz owadami należy zastosować gruntujący impregnat biobójczy V33.

- **DREWNO SUROWE:** lekko przeszlifować drobnopiętnym papierem ściernym i odpylić.
- **DREWNO WCZEŚNIEJ OLEJOWANE:** oczyścić i odtłuścić, zwracając szczególną uwagę na plamy i zabrudzenia, a następnie przeszlifować papierem ściernym i odpylić.
- **DREWNO LAKIEROWANE lub POKRYTE LAZURĄ:** przeszlifować aż do odsłonięcia surowego drewna i odpylić.
- **DESKI KOMPOZYTOWE:** zaleca się sezonować na zewnątrz 3 miesiące przed zastosowaniem oleju.

Nakładanie

Temperatura stosowania od 12°C do 25°C. Unikać nakładania na gorące drewno oraz w miejscach nasłonecznionych, podczas opadów i silnego wiatru. Przed użyciem produkt należy starannie wymieszać, sięgając mieszadłem do dna puszk. Nałożyć równomiernie dwie cienkie warstwy oleju za pomocą pędzla lub wałka, przestrzegając czasu schnięcia między warstwami. Nie należy ścierać nadmiaru oleju, należy rozprowadzić go równomiernie pędzlem lub wałkiem po powierzchni. **PIELĘGNACJA:** Utrata koloru drewna lub pojawienie się białych plam oznacza, że konieczna jest konserwacja. Po dokładnym oczyszczeniu powierzchni należy nałożyć 1-2 warstw oleju.

Ważne informacje i zalecenia

- Ostateczny efekt kolorystyczny zależy od gatunku drewna oraz ilości naniesionych warstw i jest widoczny po wyschnięciu produktu.
- Przed rozpoczęciem prac zalecamy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni.
- Z powodów technicznych kolor na naklejce kolorystycznej jest poglądowy i może odbiegać od koloru po wymalowaniu.
- Po użyciu usunąć jak najwięcej oleju z narzędzi. Nie wyrzucać resztek produktu oraz wody/rozpuszczalników pozostałych po umyciu narzędzi do zlewu, toalety, kanalizacji, kosza itp., by uniknąć przedostania się produktu do środowiska.

Informacje techniczne

Wykończenie	matowe
Opakowanie	0.75L, 2.5L, 4.5L
Czas schnięcia	między warstwami: 2h
Wydajność (1 warstwa)	1L = ok. 12 m ²
Czyszczenie narzędzi	woda
Nakładanie	pędzel, wałek

