

UniDecor IMPREGNAT

DEKORUJE I CHRONI DREWNO

PŁOTY
PERGOLE



ALTANY
ELEWACJE

UniDecor IMPREGNAT

UniDecor to impregnat do zabezpieczania i dekoracji drewna. Preparat może być stosowany wewnątrz (wszystkie wersje kolorystyczne) i na zewnątrz pomieszczeń (wszystkie kolory z wyjątkiem bezbarwnego), do każdego rodzaju drewna.

UniDecor doskonale nadaje się do malowania: płotów, pergol, altan, budynków gospodarczych, drewnianych domów, elewacji. Ze względu na zawartość wosków, powierzchnia pokryta impregnatem nie chłonie wody, dzięki czemu jest dodatkowo zabezpieczona. UniDecor jest produktem wodorozcieńczalnym i niepalnym.

Przygotowanie powierzchni do malowania: Powierzchnia powinna być czysta, sucha (wilgotność <15%), wolna od pyłu i kurzu. Stare powłoki lakierów i farb należy koniecznie usunąć. Zaleca się zabezpieczenie powierzchni przed rozwojem grzybów i pleśni poprzez naniesienie bezbarwnego preparatu Primacol Protektor, a dopiero po jego wyschnięciu zastosowanie UniDecoru. To szczególnie ważne w przypadku drewna wilgotnego lub starego. Powłoki żywiczne oczyścić rozpuszczalnikami uniwersalnym. Przed zastosowaniem środek należy dokładnie wymieszać.

Malowanie: produkt jest gotowy do użycia, nie należy go rozcieńczać. Nanosić za pomocą płaskiego pędzla lub wałka. Zaleca się nakładanie 2 warstw (w krótkim odstępie czasu). Malowanie należy przeprowadzać w temp. >7°C. Dotykowy czas schnięcia wynosi ok. 1-2 godziny, nanoszenie kolejnych warstw po ok. 1-2 godzinach, pełne wyschnięcie 12-24 godziny. Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w temp. 5-35°C. Chronić przed dziećmi. Wydajność produktu z rodzaju podłoża i wynosi od 8 m² z litra przy podłożach szorstkich i chłonnych, do 12 m² na gładkich, mało chłonnych podłożach. Narzędzia po użyciu czyścić wodą z dodatkiem detergentów.

Limit zawartości LZO (kat A/e/FW) 130g/l.

Wyrób poddany działaniu produktu biobójczego. Zawiera C(M)IT/MIT (3:1). Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) i 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

Data ważności i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.

UWAGA! Produkt może posiadać półpłynną, galaretowatą konsystencję. Jest to jego naturalna cecha i nie oznacza utraty właściwości. Kolor produktu w postaci płynnej różni się od koloru po wyschnięciu, właściwą barwę uzyskuje się dopiero po aplikacji i po całkowitym wyschnięciu. W razie wątpliwości zaleca się zawsze dokonanie próby. Kolor impregnatu przedstawiony na opakowaniu należy traktować poglądowo.

Producent:

Unicell International Sp. z o.o.,
ul. Supraśka 25, 16-010 Wasilków,
tel. (85) 733 66 41,
e-mail: unicell@unicell.com.pl.

www.unicell.pl

B-8973

10L