

MARKA

**LUXDECOR**

PRODUKT

**PODKŁAD POD EMALIE**

- Wodorozcieńczalny
- jednoskładnikowy
- O wysokiej przyczepności

POJEMNOŚĆ

**0,4l 0,7l**

WŁAŚCIWOŚCI

Podkład do emalii jest wodorozcieńczalnym produktem stosowanym jako pierwsza warstwa pod emalie akrylowe Luxdecor oraz inne emalie akrylowe. Posiada bardzo dobrą przyczepność do powierzchni drewnianych i drewnopochodnych (MDF, sklejka). Wyrównuje malowane powierzchnie przez co warstwa nawierzchniowa jest gładsza. Stosowanie Podkładu do emalii pozwala obniżyć koszt malowania końcowego oraz zwiększyć estetyczność powłoki.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem Podkład dokładnie wymieszać. Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +10°C do + 25°C. Nie malować przy dużej wilgotności. Nakładać równomierną warstwę zgodnie z kierunkiem włókien drewna, za pomocą pędzla. Najlepsze rezultaty uzyskuje się po przeszlifowaniu powłoki za pomocą papieru o gradacji 240-300. Szlifowanie przeprowadzić po upływie ok 2h od naniesienia warstwy Podkładu.

PRZYGOTOWANIE  
PODŁOŻA

Podłoże powinno być gładkie, suche, czyste, pozbawione kurzu, tłuszczów, wosków. Miejsca zażywczone przemyć benzyną ekstrakcyjną. Nowe drewno przeszlifować za pomocą papieru ściernego o gradacji 120. Stare powierzchnie przeszlifować stosując gradację 40 lub 60 a następnie 100. Przeszlifowane powierzchnie dokładnie odpylić.

SKŁADOWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w miejscu nie narażonym na niskie temperatury i bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Produkt wodny - chronić przed zamarzaniem.

BEZPIECZEŃSTWO

Wyrób poddany działaniu produktu biobójczego. Zawiera C (M)IT/MIT (3:1). Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) i 1,2-benzoizotiazol 3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

DANE TECHNICZNE

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Skład chemiczny            | Wodna dyspersja akrylowa, wypełniacze mineralne, biel tytanowa, dodatki |
| Postać/ kolor              | Wodna emulsja/ biała/matowa                                             |
| Zapach                     | Łagodny, specyficzny                                                    |
| pH                         | 8,5-9,5                                                                 |
| Gęstość                    | Ok 1,5 g/cm <sup>3</sup>                                                |
| Ilość warstw               | 1                                                                       |
| Nanoszenie drugiej warstwy | Nie dotyczy                                                             |

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Czas schnięcia całkowity | 24h                                                                   |
| Czas schnięcia dotykowy  | Ok 2h                                                                 |
| Sposób nanoszenia        | Pędzel do farb wodnych, wałek z krótkim włosiem                       |
| Wydajność                | Ok 9 m <sup>2</sup> /l                                                |
| Rozcieńczalnik           | woda                                                                  |
| Limit LZO                | Limit zawartości LZO (kat.A/d/FW) 130g/l, produkt zawiera max. 130g/l |
| Mycie narzędzi           | woda                                                                  |

#### INFORMACJE PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.