

## Impregnat koloryzujący do kostki

### Karta techniczna

Data utworzenia: 30.01.2025

### Karta techniczna

## Impregnat koloryzujący do kostki Onduline C&P

### OPIS PRODUKTU

*Impregnat koloryzujący do kostki* to wysokiej jakości, innowacyjny środek, przeznaczony do koloryzacji kostki brukowej. Dzięki swoim właściwościom barwiącym doskonale odświeża kolor. Wnika głęboko w pory i strukturę kostki zapewniając jej długotrwałą ochronę. Jest to idealne rozwiązanie pozwalające odświeżyć powierzchnie betonowe. Dzięki swojej formule, nie tylko chroni przed wilgocią i zanieczyszczeniami, ale również podkreśla głębię koloru, nadając mu wyrazistość i świeżość. Jest odporny na ścieranie, co sprawia, że powierzchnie zachowują swój wygląd i funkcjonalność przez długi czas, nawet przy intensywnym użytkowaniu. Impregnat nie zawiera rozpuszczalników - jest to ekologiczne rozwiązanie, które zapewnia skuteczną ochronę powierzchni bez szkodliwego wpływu na środowisko.

### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNIE

Odpowiednie przygotowanie podłoża jest warunkiem prawidłowo wykonanej impregnacji. Powierzchnia ta powinna być sucha, czysta i niezatłuszczona. Jeżeli podłoże było już wcześniej zaimpregnowane, impregnaty i powłoki należy usunąć za pomocą odpowiedniego środka.

Przed impregnacją zaleca się umycie powierzchni *Preparatem do mycia kostki Onduline C&P* dla osiągnięcia lepszego efektu impregnacji.

W przypadku występowania wykwitów węglanowych na powierzchni, należy je usunąć używając *Preparatu do czyszczenia wykwitów z kostki brukowej Onduline C&P*.

W przypadku nowo wykonanych podjazdów, chodników czy ogrodzeń odczekać z impregnacją do całkowitego wyschnięcia spoin i zaprawy klejącej. Powierzchnie nieprzeznaczone do impregnacji należy zabezpieczyć przed zachlapaniem.

### SPOSÓB UŻYCIA

1. Impregnację należy wykonywać w temp. od +5°C do +30°C, podczas suchej i bezdeszczowej pogody. Nie stosować przy silnym nasłonecznieniu.
  2. Preparat nakładać za pomocą wałka, pędzla lub natryskiem niskociśnieniowym.
  3. W celu uniknięcia niedociągnięć, zaleca się minimum dwukrotne nakładanie metodą „mokre na mokre”: warstwy następujące po sobie nakładać w krótkich odstępach czasu. Drugą warstwę nakładać, gdy pierwsza warstwa impregnatu wsiąkła, ale powierzchnia jest jeszcze wilgotna. W celu dokładnego pokrycia powierzchni zalecamy nakładanie następujących po sobie warstw „na krzyż” – pierwszą warstwę nakładać od lewej do prawej strony, a drugą z góry do dołu.
  4. Powierzchnia powinna być nasycona równomiernie i dokładnie.
  5. Nadmiar impregnatu w postaci kropli rozetrzeć wałkiem lub pędzlem.
- Nie pozostawiać nadmiaru do wyschnięcia.

#### Onduline Polska Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3  
39-300 Mielec

KRS: 0000034775  
REGON: 010580320  
NIP: 118-00-18-047

Sąd Rejonowy w Rzeszowie,  
XII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru  
Sądowego

Kapitał Zakładowy:  
8 200 000,00 zł

## WYDAJNOŚĆ

W zależności od struktury materiału oraz sposobu aplikacji, wydajność wynosi średnio ok. 4-6m<sup>2</sup> z jednego litra impregnatu, przy jednokrotnej impregnacji. Zużycie należy oszacować na podstawie wykonanej próby.

## PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych opakowaniach Impregnat do kostki (wodny) Onduline C&P daje się przechowywać przez 24 miesiące w temperaturach pomiędzy +5°C +30°C, o ile opakowania są szczelnie zamknięte. Należy chronić opakowania przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego. Przechowywanie ponad podany czas nie oznacza, że po tym okresie środek nie jest już użyteczny ale, że ze względu na konieczność zapewnienia jakości, niezbędne jest każdorazowe samodzielne przetestowanie preparatu. Data produkcji każdej partii jest podana na opakowaniu.

## WSKAZÓWKI ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA

Wszystkie prace z preparatem Impregnat do kostki (wodny) Onduline C&P należy wykonywać stosując okulary, rękawice gumowe, oraz odzież ochronną. Przy stosowaniu metody natryskowej należy stosować odpowiednie maski zabezpieczające drogi oddechowe. Przestrzegać ogólnych zasad BHP, oraz innych zawartych na etykiecie.

## BEZPIECZEŃSTWO

Produkt nie jest sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w myśl obowiązujących przepisów.

## POSTĘPOWANIE

W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Zawartość usuwać do autoryzowanych punktów utylizacji odpadów zgodnie z miejscowymi przepisami.

Utylizacja pustych opakowań leży po stronie użytkownika końcowego i powinna odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Onduline Polska Sp. z o.o.**  
ul. Wojska Polskiego 3  
39-300 Mielec

KRS: 0000034775  
REGON: 010580320  
NIP: 118-00-18-047

Sąd Rejonowy w Rzeszowie,  
XII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru  
Sądowego

Kapitał Zakładowy:  
8 200 000,00 zł

## DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Butelka o pojemności 1L

Kanister o pojemności 5L

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i wiedzy. Prezentowane informacje nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z uwagi na brak wpływu na warunki pracy i sposób użycia produktu. W razie potrzeby prosimy o kontakt [biuro@onduline.com.pl](mailto:biuro@onduline.com.pl)

UFI: 590-G0HY-N00S-UY1N