

## KARTA TECHNICZNA

Nazwa handlowa: **Altax Olej do drewna (wersje barwne)**



**Przeznaczenie produktu:** Do oszlifowanych elementów wykonanych z drewna egzotycznego lub krajowego.

**Przykładowe miejsca zastosowań:** tarasy, podłogi, meble: wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, pomosty.

Skutecznie zabezpiecza przed wodą, zabrudzeniami i słońcem. Zawiera olej tungowy, który głęboko penetruje, odżywia drewno, zapobiega pękaniu i wysychaniu drewna, podkreśla rysunek drewna i wydobywa jego naturalne piękno, łatwy w nanoszeniu i odnawianiu.

Produktu nie należy rozprawać metodą natryskową. Jeżeli drewno nie było wcześniej zabezpieczone przed biokorozją, należy przed malowaniem zastosować **impregnat gruntujący marki Altax**.

Przy malowaniu większych powierzchni zaleca się korzystać z produktu z tej samej serii produkcyjnej.

Naklejka kolorystyczna na opakowaniu przedstawia jedynie kolor poglądowy. Ostateczny efekt dekoracyjny zależy od gatunku, naturalnego koloru drewna oraz stopnia jego oszlifowania.

Zmiana koloru (wysycenie) nastąpi także po zastosowaniu oleju w wersji bezbarwnej.

Mokre od oleju szmatki mogą powodować samozapłon – należy je wysuszyć na zewnątrz.

**Zalecany zakres temperatur podczas malowania:** min. +10°C, max +25°C.

Nie należy malować drewna nagrzanego od słońca.

Przy niskiej temperaturze (+10°C) i dużej wilgotności powietrza (80%) czas schnięcia może się dwukrotnie wydłużyć. Do drewna modrzewiowego należy użyć wersji barwnej oleju.

**STOSOWANIE:** Przed olejowaniem drewno musi być odpowiednio przygotowane: wyszlifowane, oczyszczone i suche. Po otwarciu i w trakcie aplikacji produkt dokładnie mieszać.

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.

Brodziszewo, ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły

tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76

e-mail: [biuro.poznan@sherwin.com](mailto:biuro.poznan@sherwin.com)

KRS: 000010 4380, NIP: 778-00-21-457, REGON: 633000240

Kapitał zakładowy: 17.161.500 zł

**Biuro w Poznaniu / adres korespondencyjny**

ul. Andrzejskiego 23, 60-119 Poznań

tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76

e-mail: [biuro.poznan@sherwin.com](mailto:biuro.poznan@sherwin.com)

[www.altax.pl](http://www.altax.pl)

Data wydania	Data modyfikacji	Wydanie
17.11.2021	23.05.2025	2.0

**1. WCIERANIE** Olej wcierać wzdłuż słojów za pomocą szmatki lub pędzla. Dokładać małe porcje produktu tak długo, aż drewno przestanie go chłonać (do czasu pojawienia się smug).

**2. ZBIERANIE NADMIARU** Nadmiar niewchłoniętego oleju zebrać czystą szmatką, tak aby na powierzchni drewna nie powstała powłoka. Pozostawić do wyschnięcia na 24 h.

**3. POLEROWANIE** Po dokładnym wyschnięciu można wypolerować drewno wilgotną od oleju szmatką, ale w taki sposób, aby nie powstała powłoka.

Na raz zaolejowaną powierzchnię można stosować tylko olej. Zabezpieczone powierzchnie użytkowane na zewnątrz zaleca się pielęgnować olejem przynajmniej raz w sezonie.

**Wydajność z 1 L:** 14-34 m<sup>2</sup>

**Pojemności / wydajności:**

750 ml – 10 do 25 m<sup>2</sup>, 2,5 L – 30 do 75 m<sup>2</sup>, 5 L – 65 do 150 m<sup>2</sup>, 10 L – 130 do 300 m<sup>2</sup> w zależności od chłonności drewna.

**Liczba kolorów:** 8

**Kod UFI:** GS00-H01K-800C-SV6J

**Rodzaje zagrożeń:** Łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. **Środki**

**ostrożności:** Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Uwaga! W przypadku rozpylenia mogą się tworzyć niebezpieczne, respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. **Zawartość / pojemnik usuwać do** odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Niebezpieczne składniki: węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% węglowodorów aromatycznych.



niebezpieczeństwo

**UN 1263**

**Przechowywanie:** Przechowywać pod zamknięciem. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zawartość częściowo zużytego opakowania należy przelać do

**Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.**

Brodziszewo, ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły

tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76

e-mail: [biuro.poznan@sherwin.com](mailto:biuro.poznan@sherwin.com)

KRS: 000010 4380, NIP: 778-00-21-457, REGON: 633000240

Kapitał zakładowy: 17.161.500 zł

**Biuro w Poznaniu / adres korespondencyjny**

ul. Andrzejewskiego 23, 60-119 Poznań

tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76

e-mail: [biuro.poznan@sherwin.com](mailto:biuro.poznan@sherwin.com)

[www.altax.pl](http://www.altax.pl)

Data wydania	Data modyfikacji	Wydanie
17.11.2021	23.05.2025	2.0

# SHERWIN-WILLIAMS®

mniejszego pojemnika i szczelnie zamknąć. **Postępowanie z odpadami:** Usunąć pozostałości produktu z pędzli i wałków przed myciem. Nie wylewać produktu do kanalizacji i cieków wodnych, również podczas czyszczenia narzędzi malarskich. Opróżnione opakowanie oraz resztki produktu oddać do najbliższego lokalnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). **Data produkcji i numer serii:** Umieszczone na wieczku.  
**LZO dopuszczalna zawartość:** 750 g/l – kategoria A/h/FR.  
**LZO maksymalna zawartość:** 750 g/l.

Więcej informacji na: [www.altax.pl](http://www.altax.pl)

## DOSTAWCA:

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.  
Brodziszewo, ul. Kopanińska 7,  
64-500 Szamotuły,  
tel. 61 822 17 03

## Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.

Brodziszewo, ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły  
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76  
e-mail: [biuro.poznan@sherwin.com](mailto:biuro.poznan@sherwin.com)  
KRS: 000010 4380, NIP: 778-00-21-457, REGON: 633000240  
Kapitał zakładowy: 17.161.500 zł

## Biuro w Poznaniu / adres korespondencyjny

ul. Andrzejskiego 23, 60-119 Poznań  
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76  
e-mail: [biuro.poznan@sherwin.com](mailto:biuro.poznan@sherwin.com)  
[www.altax.pl](http://www.altax.pl)

Data wydania	Data modyfikacji	Wydanie
17.11.2021	23.05.2025	2.0