

INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII ŁAZIENKOWYCH I KUCHENNYCH

UWAGA: Przed montażem należy przepłukać instalację hydrauliczną.

ZALECENIA MONTAŻOWE:

1. Montaż baterii należy powierzyć wyspecjalizowanym zakładom lub osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.
2. Do montażu należy używać kluczy nie zaciskających się, o gładkich powierzchniach szczęk.
3. W celu zapewnienia długotrwałej i bezawaryjnej pracy baterii instalacja wodociągowa powinna być wyposażona w zawory kątowe z filtrami.
4. Bateria przeznaczona jest do instalacji w sieci wodociągowej o maksymalnym ciśnieniu 5.0 bar oraz temperaturze maksymalnej 80°C.

MONTAŻ BATERII ŚCIENNYCH:

1. Zamknąć zawory odcinające dopływ ciepłej i zimnej wody.
2. Wkręcić krzywki do instalacji G 1/2", stosując taśmę teflonową do ich uszczelnienia.
3. Dostosować rozstaw krzywek do rozstawu mocowań baterii. Bateria powinna być zamontowana w poziomie.
4. Nakręcić rozetki maskujące na krzywki.
5. Umieścić uszczelki 1/2" w gniazdach baterii.
6. Zamontować baterię na krzywkach.
7. Otworzyć zawory zasilające.
8. Uruchomić przepływ wody, podnosząc dźwignię mieszacza do góry.

MONTAŻ BATERII STOJĄCYCH:

1. Zamknąć zawory odcinające dopływ ciepłej i zimnej wody.
2. Ręcznie wkręcić wężyki znajdujące się w opakowaniu w korpus baterii.
3. Wkręcić śruby dwustronne lub tuleję montażową w korpus baterii.
4. Umieścić uszczelkę pod korpusem baterii – między baterią a powierzchnią umywalki/zlewu.
5. Umieścić baterię w otworze montażowym.
6. Założyć podkładkę gumową od spodu.
7. Nakręcić nakrętki na śruby lub tuleję montażową.
8. Podłączyć wężyki do zaworów odcinających.
9. Otworzyć zawory odcinające.
10. Sprawdzić poprawność przepływu wody.