DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH KG/EMF001/19

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:* **BIG mass DK -50**

2. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:* **Zaprawa klejąca do płytek na bazie dyspersji o podwyższonych parametrach i wydłużonym czasie otwartym (D2E) do wykańczania ściany, podłogi i sufitu wewnątrz i/lub na zewnątrz.**

3. *Producent:* **MJG Sp. z o.o. 63-100 Śrem, ul. Gostyńska 49**

4. *Upoważniony przedstawiciel:* **Nie dotyczy.**

5. *System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:* **system 3**

6a. *Norma zharmonizowana:* **PN-EN 12004+A1:2012(EN 12004:2007+A1:2012)**
Jednostka lub jednostki notyfikowane
POLITECHNIKA ŁÓDZKA, LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I FIZYKI BUDOWLI nr 1614

7. *Deklarowane właściwości użytkowe*

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień		**E/E_{fl}**	**PN-EN 12004+A1:2012**
Wytrzymałość złącza wyrażona jako:	**początkowa wytrzymałość na ścinanie**	**≥ 1 N/mm²**	
Trwałość w warunkach kondycjonowania/ starzenia termicznego wyrażona jako:	**wytrzymałość na ścinanie po starzeniu termicznym** **wytrzymałość na ścinanie w podwyższonej temperaturze**	**≥ 1 N/mm²** **≥ 1 N/mm²**	
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako:	**wytrzymałość na ścinanie po zanurzeniu w wodzie**	**≥ 0,5 N/mm²**	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych		**NPD***	

*Patrz karta charakterystyki

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja: **Nie dotyczy**

Właściwości wyrobu budowlanego określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał

Prezes Zarządu
(nazwisko i funkcja)
Krzysztof Turowski

17.07.2019
(miejsce i data wystawienia dokumentu)

(podpis)