

MARKA **PRIMACOL® PROFESSIONAL**PRODUKT **Exteria****Farba strukturalna do elewacji**

- Odporna na szorowanie
- Odporna na warunki atmosferyczne
- Dobrze kryjąca
- Trwałe kolory

POJEMNOŚĆ **3l 4,5l 9l**

WŁAŚCIWOŚCI Farba elewacyjna do ochronnego i dekoracyjnego malowania elewacji budynków. Charakteryzuje się wysoką siłą krycia, odpornością na warunki atmosferyczne. Tworzy matowe, trwałe i pozwalające „oddychać ścianom” powłoki. Przeznaczona jest do stosowania na tynkach cementowych, cementowo-wapiennych i innych podłożach mineralnych. Może być barwiona na dowolny kolor przy użyciu koncentratów pigmentowych do farb zewnętrznych wodorozcieńczalnych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Podłoże powinno być czyste, suche, stabilne. Brud, kurz, resztki farb i łuszczących się powłok należy usunąć. Drobne ubytki należy zaszpachlować. Podłoża chłonne zagruntować. W przypadku świeżych tynków należy odczekać przez okres 3-4 tygodni przed nakładaniem powłok dekoracyjnych.

SPOSÓB UŻYCIA Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Nakładać pędzlem lub wałkiem. Stosować w temp. podłoża i otoczenia powyżej 5°C. Kolejne warstwy farby można nanosić po wyschnięciu poprzedniej (ok. 4 h). Narzędzia po użyciu czyścić wodą.

Uwaga! Całość elewacji lub co najmniej jej poszczególne płaszczyzny zalecamy malować farbami z tej samej partii produkcyjnej. Należy przestrzegać czasu schnięcia pomiędzy nakładanymi warstwami. Świeżo wykonana powłoka nie chroniona przed warunkami atmosferycznymi narażona jest na wystąpienie zacieków oraz może powodować niestabilność ostatecznej warstwy.

SKŁADOWANIE Farbę należy przechowywać w temperaturze 5–30°C, w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i mrozu. Produkt nie jest odporny na mróz.

BEZPIECZEŃSTWO Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzoizotiazol 3 (2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Kolor	Biały	Czas schnięcia całkowity	ok. 24h
Powłoka	Matowa	Sposób nanoszenia	Pędzel, wałek z krótkim lub średnim włosiem
Zapach	Łagodny, specyficzny	Zawartość LZO	(kat.A/c/FW):40g/l. Produkt zawiera max.40g/l.
Gęstość	1,6 g/cm ³	Wydajność przy 1 warstwie	do 9 m ² /l (w zależności od rodzaju podłoża, użytego narzędzia oraz techniki aplikacji)
pH	8,0-9,0	Rozcieńczalnik	Woda
Ilość warstw	2 (druga po ok.4h)	Mycie narzędzi	Ciepła woda z detergentem
Czas schnięcia dotykowy	ok. 1h		

INFORMACJE
PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.