


INSTRUKCJA MONTAŻU KABINY

TONY

90/80 x 90/80 x 190 cm

MODEL: QA107

















Szanowny Kliencie, dziękujemy za wybór naszej kabiny prysznicowej.



Przed przystąpieniem do korzystania z kabiny prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją oraz wykonanie montażu zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami.

W trosce o Twoje zadowolenie oraz bezawaryjne użytkowanie produktów Midas Group, proponujemy, aby montaż naszych kabinek dokonywał autoryzowany serwis.

Listę serwisantów znajdziesz na końcu tej instrukcji oraz na stronie: www.midasgroup.com.pl







UWAGI PRZED MONTAŻEM

Montaż kabiny prysznicowej powinien być przeprowadzony przez osobę z odpowiednim doświadczeniem lub kwalifikacjami.

Monter wyrobu musi posiadać aktualne uprawnienia dotyczące urządzeń i instalacji elektrycznych. Powinien również znać zagadnienia dotyczące instalacji hydraulicznych oraz właściwości konstrukcji zawierających elementy wykonane ze szkła hartowanego.

Szklane elementy kabiny wykonane są ze szkła bezpiecznego. Konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności przy odpakowywaniu, przenoszeniu i montażu części szklanych. Szyby nie należy stawiać bezpośrednio na podłodze ani opierać o ścianę. Nie należy ich uderzać ani podważać za pomocą twardych narzędzi. Uszkodzona szyba rozpadnie się na drobne fragmenty.

Przed rozpoczęciem montażu dokładnie przeczytaj całą instrukcję.

Należy sprawdzić wszystkie elementy przed montażem. Nie należy montować kabiny w przypadku stwierdzenia uszkodzeń któregośkolwiek z elementów.

Kabina jest przeznaczona wyłącznie do niekomercyjnego użytku domowego.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do konstrukcji wyrobu, elementów takich jak kształt dysz, klamki, deszczownica.



UWAGA! W przypadku kabin asymetrycznych przedstawione w instrukcjach schematy montażowe dotyczą wersji prawostronnej kabiny. W przypadku kabiny lewostronnej sposób montażu jest lustrzanym odbiciem przedstawionego w tej instrukcji montażu.

MIEJSCE USTAWIENIA KABINY

Kabina prysznicowa powinna być ustawiona w narożniku pomieszczenia. Ściany pomieszczenia powinny być zabezpieczone przed ujemnym wpływem wody i wilgoci. Pomieszczenie, w którym będzie zainstalowana kabina należy wyposażyć w sprawy i wydajny system wentylacyjny oraz ogrzewania. Kabina nie może być montowana w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza może spadać poniżej 15°C.

Część przestrzeni, która zostanie zamknięta musi być wolna od wszelkiego wyposażenia elektrycznego, gazowego itp., które nie jest odporne na bezpośrednie oddziaływanie strumienia wody (np. gniazda lub włączniki elektryczne).

Po montażu kabiny należy zostawić wokół niej wolną przestrzeń zgodnie z Rys. 1.

Sposób zainstalowania kabiny w narożniku pomieszczenia musi zapewniać swobodę wykonywania prac serwisowych oraz konserwacyjnych. Nie zaleca się przytwierdzania kabiny do ściany.

USTAWIENIE KABINY

Kabina przeznaczona jest do ustawienia w narożniku łazienki (pomieszczenia).

W celu zapewnienia łatwej i wygodnej instalacji oraz ewentualnych napraw w przyszłości - kabina prysznicowa musi być ustawiona w odległości co najmniej 50 cm od innych elementów wyposażenia łazienki.

Wysokość łazienki musi wynosić co najmniej 230 cm. Zasilanie wodne kabiny powinno znaleźć się możliwie blisko narożnika łazienki.

Podłączenie przewodów do zimnej i ciepłej wody można wykonać zgodnie z własnymi potrzebami (przewody odpowiedniej długości można kupić osobno). Przyłącze elektryczne kabiny powinno być usytuowane w strefie gdzie nie będzie narażone na bezpośrednie działanie wody.

USZCZELNIENIA SZYB BOCZNYCH STAŁYCH W ALUMINIOWYCH PROFILACH (PROFILE PIONOWE)

W zależności od typu kabiny pomiędzy profilem pionowym a szybą stałą znajdują się różnego typu uszczelki.

Jeżeli w komplecie zakupionej przez Państwa kabiny są uszczelki w kształcie litery „U” to: należy nałożyć je na dłuższą krawędź szyby stałej i wsunąć do wnętrza pionowego profilu.

Jeżeli w komplecie zakupionej przez Państwa kabiny są uszczelki w kształcie wydłużonego „A” to: po wsunięciu szyby do wnętrza profilu, należy delikatnie dobijać uszczelkę w szparę pomiędzy szybą a profilem.



UWAGA. Dobijanie uszczelki należy wykonywać przy pomocy gładkiego nie rysującego powierzchni szyby elementu.

Uwaga: Ze względu na to, że ściany kabiny wykonane są ze szkła. Montaż tych elementów powinny przeprowadzać przynajmniej dwie osoby.

ZANIM ROZPOCZNIESZ MONTAŻ PAMIĘTAJ, ŻE WSZYSTKIE POŁĄCZENIA MECHANICZNE POMIĘDZY ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI WYMAGAJĄ USZCZELNIENIA!

Do wykonania uszczelnień należy wykorzystać silikon sanitarny. Woda nie może wydostawać się poza komorę prysznicową.

Montaż przednich szyb stałych:

- na zmontowanej aluminiowej ramie ustawić szybę boczną stałą
- szyba powinna opierać się na krawędziach aluminiowych prowadnic rolek oraz wchodzić w wycięcia aluminiowych profili bocznych
- za pomocą wkrętów przykręcić ograniczniki szyb stałych.

KONSERWACJA, UŻYTKOWANIE I CZYSZCZENIE

Elementy konstrukcyjne kabiny takie jak szkło, części lakierowane, elementy akrylowe i plastikowe należy czyścić tylko delikatną ściereczką z użyciem łagodnych detergentów. Należy unikać stosowania pasty ścierniej, rozpuszczalników, acetonu, środków czyszczących oraz dezynfekcyjnych, które zawierają chlor itp.

Następujące materiały mogą być szkodliwe dla zdrowia oraz powodować uszkodzenie produktu - nie należy ich stosować do mycia kabin: substancje zawierające kwasy, zasady, kwas chlorowodorowy, środki polerujące, szczotki nylonowe, papier ścierny oraz wszelkie inne środki i materiały mające zły wpływ na zdrowie oraz mogące uszkodzićabinę prysznicową. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, montażem lub pielęgnacją wyrobu.

Należy zwrócić szczególną uwagę aby prowadnice po których poruszają się rolki utrzymujące drzwi były wolne od zanieczyszczeń.

Nie należy pozostawiać bez opieki/nadzoru w kabinie dzieci oraz osób niepełnosprawnych.

Nie należy opierać o kabinę przedmiotów, które mogłyby osłabić (zarysować) lub uszkodzić szkło kabiny.

W kabinie może przebywać maksymalnie jedna osoba.

Nie należy napierać, uderzać lub w inny nie właściwy sposób oddziaływać na szkło lub profile kabiny. Poprawność działania baterii oraz całego układu zasilania wodnego w dużej mierze zależy od jakości wody jej twardości nasycenia wapniem oraz zawartości zanieczyszczeń takich jak piasek, kamień kotłowy, itp. Jakość wody decyduje o częstotliwości konserwacji baterii oraz całego układu przez użytkownika. Zaleca się stosowania filtrów siatkowych w instalacjach wodociągowych (umieszczonych np. w zaworach w instalacji wodociągowej).

Elementy wyposażenia elektronicznego/elektrycznego należy czyścić lekko zwilżoną szmatką. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji kabiny należy odłączyć zasilanie elektryczne. Po zakończeniu korzystania z kabiny należy wyłączyć zasilanie na zewnątrz kabiny i zamknąć zawór dopływu wody.

Reling w kabinie prysznicowej służy do zawieszania lekkich elementów. Nie należy podciągać się ani zawieszać ciężkich przedmiotów na nim.

Na półce w kabinie prysznicowej nie należy stawiać cięższych przedmiotów, maksymalne obciążenie półki to 0,5 kg.

KONSERWACJA

Po każdym użyciu kabinę należy starannie spłukać czystą wodą i wytrzeć wilgotną ściereczką

- długotrwały kontakt powierzchni kabiny ze środkami higieny osobistej może powodować uszkodzenia jej powierzchni lub korozję metalowych elementów. Do czasu całkowitego wyschnięcia należy pozostawić otwarte drzwi i zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia. Użyta ściereczka nie może zawierać włókien o działaniu szorującym lub drapiącym.

Należy przynajmniej raz w miesiącu dokonać sprawdzenia stanu elementów eksploatacyjnych, sprawdzić drożność słuchawki, deszczownicy, dysz hydromasażowych i uzupełnić ubytki smaru silikonowego na rolkach. Wyeksplloatowane elementy należy wymienić.

Zaleca się przeprowadzanie przynajmniej raz w roku przeglądu instalacji wodnej i elektrycznej wyrobu. Przegląd powinna przeprowadzać osoba mogąca wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami dotyczącymi instalacji wodnych, elektrycznych i mechanicznych.

Przegląd powinien obejmować takie elementy jak:

- sprawdzenie trwałości wszystkich połączeń wodnych (węży, dysz, baterii)
- sprawdzenie szczelności całego układu
- sprawdzenie elementów elektrycznych (transformator)
- sprawdzenie ciągłości izolacji elektrycznej

USUWANIE MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH ORAZ KONSTRUKCYJNYCH

Materiały opakowania wykonane z kartonu nadają się do dalszego przetwarzania. Taśmę klejącą i PE folię zabezpieczającą należy oddać do recyklingu. Nie poddające się przetwarzaniu elementy opakowania, po jego wykorzystaniu, należy unieszkodliwić w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami o odpadach. Po zakończeniu się żywotności wyrobu dające się przetworzyć elementy (np. aluminiowe profile, szkło) należy poddać procesowi recyklingu.

Parametry elektryczne: Klasa ochronności przed porażeniem Klasa II
Stopień ochrony zapewniany przez obudowę IPX4 Znamionowe.

Parametry zasilania wodnego: Ciśnienie robocze wody wynosi 0,1-0,5 MPa (1-5 bar);

Przepływ nominalny 15 l/min.

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w następujących przypadkach:

W razie nieprzestrzegania przepisów zawartych w normach dotyczących mieszkaniowej instalacji elektrycznej.

W razie nieprzestrzegania zaleceń instalacyjnych i konserwacyjnych zawartych w niniejszej instrukcji.

W razie użytkowania lub instalacji kabiny z hydromasażem w sposób niezgodny z normami PN-EN 60335-2-105 oraz PN-EN 14428

Należy dokładnie przeczytać całą instrukcję przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia.

Zachować niniejszą instrukcję, aby móc z niej korzystać w przyszłości lub móc ją przekazać przyszłemu Użytkownikowi.

Instrukcja ta została opracowana dla różnych modeli oraz wersji i dlatego wygląd wyrobu może się różnić od przykładów przedstawionych na schematach. Mimo tego instrukcje nie ulegają zmianie.

Firma MIDAS GROUP Sp. z o.o., Sp. K. zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian, uznanych za właściwe, bez obowiązku uprzedniego powiadomienia lub wymiany.

Wyrób ten może być przeznaczony tylko do użytkowania zgodnego z jego docelowym wykonaniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym wykorzystaniem produktu.

POUCZENIE

Nie należy korzystać z kabiny prysznicowej w ciągu 24 godzin po zamontowaniu. Ze względów bezpieczeństwa nie należy zezwalać dzieciom na zabawę w kabinie prysznicowej.

Nie należy pozostawiać bez opieki/nadzoru w kabinie dzieci oraz osób niepełnosprawnych.

Należy dbać o konserwację drzwi kabiny prysznicowej. W razie wystąpienia problemów należy skontaktować się z serwisem pogwarancyjnym.

Ze względów bezpieczeństwa nie należy otwierać gwałtownie drzwi kabiny prysznicowej.

Nie należy opierać się o szklane drzwi i podierać się na nich podczas wchodzenia i wychodzenia z kabiny. Nie należy opierać się o szyby.

Należy wydłużyć czasu poboru wody, aby umożliwić jej podgrzanie.

Należy upewnić się, czy odpływ wody z brodzika działa skutecznie.

Nie należy zatykać otworów dyszowych przedmiotami lub częściami ciała.

Należy upewnić się, czy posadzka jest zawsze czysta i sucha, aby zapobiec poślizgnięciom czy upadkom.

Aby zapobiec wypadkom, należy upewnić się, że dzieci oraz osoby starsze korzystają z kabiny/wanny z hydromasażem tylko wtedy, kiedy w pobliżu są inni dorośli.

Regulując temperaturę wody nie należy od razu otwierać dopływu gorącej wody.

Nie należy korzystać z kabiny z hydromasażem, gdy temperatura wody jest zbyt wysoka. Należy korzystać z wody o temperaturze nie przekraczającej 38°C.

Należy zwracać uwagę na czas trwania kąpieli; w przypadku pogorszenia samopoczucia należy natychmiast przerwać kąpiel i wyjść z kabiny.

Nie wolno używać alkoholu, narkotyków lub lekarstw przed i podczas korzystania z kabiny z hydromasażem, ponieważ może to spowodować utratę przytomności.

Osoby zażywające lekarstwa powinny zasięgnąć porady lekarskiej przed rozpoczęciem korzystania z kabiny z hydromasażem, ponieważ niektóre lekarstwa mogą powodować senność, wywierać wpływ na pracę serca, na ciśnienie i krążenie.

Nie wolno używać w kabinie urządzeń elektrycznych takich jak: suszarka lub innych zasilanych z instalacji wewnętrznej budynku.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Do codziennego mycia należy używać miękkich ściereczek oraz powszechnie stosowanych płynów czyszczących nie powodujących ścierania.

Nie wolno używać ściereczek zawierających sztuczne włókna, ostrych gąbek, tamponów z metalowymi drutami oraz środków czyszczących w proszku oraz w płynie zawierających substancje ściernie lub amoniak, alkoholu, używanych w domu kwasów, acetonu lub innych rozpuszczalników, ponieważ niszczą one powierzchnię. Nie wolno stosować żadnych żrących środków czyszczących. Wapienny osad można usunąć kwaskiem cytrynowym lub octem rozpuszczonym w wodzie i miękką ściereczką.

Zaleca się zainstalowanie urządzenia zmiękczającego wodę w celu uniknięcia osadzania się kamienia kotłowego.

Do czyszczenia szkła i lusterek zaleca się używanie produktów rynkowych przeznaczonych do mycia okien (nie mogą zawierać amoniaku).

Jeżeli na powierzchni kabiny pojawią się małe zadrapania, można użyć drobnoziarnistego papieru ściernego (ziarno 1200#) do wypolerowania tych miejsc. Po tym zabiegu można jeszcze rozsmarować niewielką ilość zwykłej pasty do zębów lub pasty polerskiej i ponownie wypolerować te miejsca miękką ściereczką, uzyskując w ten sposób nową, czystą i błyszczącą powierzchnię.

Armaturę należy czyścić regularnie, co najmniej 3 razy w miesiącu lub częściej, w zależności od potrzeb.

Elementy złożone albo chromowane nie wymagają zbyt częstego polerowania. Nie należy używać tępych narzędzi ani noży do skrobienia powierzchni kabiny.

Aby przez wiele lat kabina z hydromasażem zachowała niezmienny połysk należy używać wody o temperaturze nie przekraczającej 60°C.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Podczas przechowywania niniejszego wyrobu nie należy przewracać go ani układać na nim stosów innych opakowań. Nie należy także przechowywać go razem z rozpuszczalnikami organicznymi, takimi jak np. formalina.

W przypadku transportu, opakowanie z kabiną należy podnosić i opuszczać ostrożnie, unikając naprężenia, uderzeń, wstrząsów mechanicznych itp.

Jeżeli kabina ma pozostać nieużywana przez dłuższy czas, należy ją wysuszyć i zapewnić dobrą wentylację, przy czym w powietrzu nie powinno być substancji korodujących.

Producent zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian części lub funkcji wyrobu. Każda część jest wykonana zgodnie z naszymi wzorcami, a dokładnych informacji na temat zasad ich działania i użytkowania udziela serwis:

MIDAS GROUP Sp. z o.o., Sp. K.
Al. San Francisco 2, 55-020 Rzeplin

tel. 71 337 25 78
71 337 25 79
fax.: 71 337 25 52

www.midasgroup.com.pl



Jeżeli w instrukcji nie uwzględniono wszelkich możliwych problemów i sytuacji, prosimy o skontaktowanie się z lokalnymi dystrybutorami celem ich wyjaśnienia.

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską

Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy

oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się

do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urzędzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie Użytkowania tego produktu oraz po ich zużyciu.

Gwarant: MIDAS Group Sp. z o.o., Sp. K.
Aleja San Francisco 2, 55-020 Rzeplin
biuro@midasgroup.com.pl
tel. 71 3372578/79, fax 71 3372552

(pieczęć i podpis sprzedawcy)

KARTA GWARANCYJNA: _____ NUMER FAKTURY: _____

MODEL URZĄDZENIA: _____ DATA SPRZEDAŻY: _____

(pieczęćka i podpis instalatora części elektrycznych)

(pieczęćka i podpis instalatora części hydraulicznych)

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja dotyczy wad fabrycznych produktu i wad materiałowych z którego wykonany jest produkt (tzw. wad powstałych z przyczyn tkwiących w produkcji). Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania zakupu i wynosi 24 miesiące.
3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu oraz karta gwarancyjna, która powinna być prawidłowo wypełniona, tzn. powinna posiadać pieczęć punktu sprzedaży, datę sprzedaży, podpis Klienta, pieczęćki i podpisy instalatorów. W przypadku ich braku karta gwarancyjna nie będzie ważna.
4. Termin rozpatrzenia reklamacji obowiązuje od momentu przesłania kompletnych potrzebnych dokumentów. W przypadku szczególnej potrzeby Gwarant może zażądać uzupełnienia dokumentacji o zdjęcia.
5. W przypadku montażu kabin i wanien z hydromasażem konieczne jest wpisanie w karcie gwarancyjnej uprawnień elektrycznych instalatora. W przypadku jego braku karta gwarancyjna jest nieważna.
6. Wannę lub brodzik należy zabudować w taki sposób, aby był ich możliwy demontaż bez konieczności zniszczenia obudowy lub innych elementów wyposażenia łazienki. W przeciwnym razie Firma Midas Group nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z ich wymianą.
7. Transformator bezpieczeństwa wraz z wyprowadzonym przewodem zasilającym w kabinach prysznicowych posiadających panel elektroniczny powinien być zainstalowany powyżej zadaszenia kabiny w pobliżu gniazda zasilającego. W przypadku nie spełnienia tego warunku karta gwarancyjna nie będzie ważna.
8. Kompletność produktu należy sprawdzić przed rozpoczęciem montażu. W przypadku wykrycia wady produktu przed lub po jego zamontowaniu należy odpowiednio przerwać montaż bądź użytkowanie oraz natychmiast zgłosić usterekę w miejscu zakupu produktu. Przed ostatecznym zamontowaniem kabiny/wanny wymagane jest pierwsze testowe uruchomienie.
9. Wszelkie nieprawidłowości, tj. kompletność i jakość towaru należy sprawdzić bezpośrednio w dniu zakupu; oraz zgłosić ten fakt do 7 dni od daty zakupu. W przypadku nie spełnienia tego warunku reklamacje z tytułu braków i uszkodzeń mechanicznych mogą zostać nieuznane.
10. W przypadku gdy naprawa wymaga ściągnięcia odpowiednich części z fabryki, okres naprawy może się wydłużyć do 60 dni roboczych.
11. W okresie gwarancji klient ma prawo do wymiany produktu na nowy lub zwrotu pieniędzy gdy: - ujawnionej wady nie można usunąć lub w okresie trwania gwarancji dokonano 5 napraw tego samego podzespołu, a naprawiany produkt nadal wykazuje wady uniemożliwiające jego stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.
12. Roszczenia z tytułu gwarancji nie będą uwzględniane w przypadku:
 - Uszkodzeń mechanicznych np. uderzenia, obicia, zarysowania, potłuczenia;
 - Uszkodzeń powstałych w przypadku wybijania otworów na baterie;
 - Nieprzestrzegania zasad montażu, obsługi, eksploatacji i konserwacji zawartych w instrukcjach;
 - Uszkodzeń wynikłych z zanieczyszczeń wody lub braku filtrów;
 - Uszkodzeń powstałych z powodu przepięci lub spadku napięcia w sieci elektroenergetycznej;
 - Dokonywania przeróbek lub napraw przez osoby nieupoważnione przez firmę Midas Group;
 - Następstw naturalnego zużycia się elementów takich jak: uszczelki, rolki, suwaki, dozowniki, węże prysznicowe, podczas normalnej eksploatacji.
13. Szumy podczas pracy hydromasażu (wanny oraz kabiny) nie są podstawą do reklamacji.
14. Firma Midas Group zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie oczekiwania, których ten produkt nie spełnia oraz za deklaracje osób trzecich.
15. Firma Midas Group nie ponosi kosztów demontażu elementów utrudniających dostęp do wyrobu, np. glazury ani kosztów przywrócenia tych elementów do stanu początkowego po naprawie gwarancyjnej.
16. W zakres gwarancji nie wchodzi: czyszczenie i dezynfekcja wanny lub kabiny, wymiana żarówek, wymiana elementów chromowanych (złoty itp.).
17. Kabina jest przeznaczona wyłącznie do niekomercyjnego użytku domowego.
18. Gwarancja nie obejmuje wyrobów używanych (z ekspozycji) w tym: braków, części ze szkła, lustra, gałki, lampy, żarówki halogenowe, lampki kontrolne, korki bezpieczeństwa, dozowniki, części i elementy, które mogły być wadliwe z powodu zaniedbania lub nieodpowiedniego użytkowania.
19. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane: wytrąceniem się osadu z użytkowanej wody, nieodpowiednią pielęgnacją wyrobu (stosowanie środków zawierających aceton, substancje żrące, ściernie itp.).
20. W każdym przypadku wyrób udostępniany do naprawy musi być czysty zgodnie z podstawowymi zasadami higieny.
21. Duplikaty karty gwarancyjnej będą wydawane na pisemną prośbę Klienta.
22. Niniejsza karta gwarancyjna na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszka uprawnień kupującego wynikających z rekwizytów.

AKCEPTUJĘ WARUNKI POWYŻSZEJ GWARANCJI:

(podpis klienta)

LISTA AUTORYZOWANYCH SERWISÓW FIRMY MIDAS GROUP

Województwo DOLNOŚLĄSKIE

WROCŁAW
Tomasz Kinal, 697-670-571, tomek.kinal@wp.pl
ŚRODA ŚLĄSKA
IDAR, Arkadiusz Matuszewski, 505-199-422, idar@vip.onet.pl
LEGNICA
TOLOS, Tomasz Isbrandt, 604 105 852, isbrandt@wp.pl

Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE

BYDGOSZCZ / TORUŃ
P.H.U. Budicom, Sławomir Szyperski, 505-551-553,
serwis@budicom.pl
WŁOCŁAWEK
Krzysztof Piotrowski, 796-406-555, serwispiotrowski@gmail.com
INOWROCŁAW
Pablo-Serwis, 668 938 466, biuro@pablo-serwis.pl

Województwo LUBELSKIE

LUBLIN
Mariusz Gierach, 604-211-191, mariuszgierach@o2.pl
BIAŁA PODLASKA
Jarosław Kolodziuk, 603-539-197, dokken@poczta.fm

Województwo LUBUSKIE

GORZÓW WIELKOPOLSKI
FHU, Marek Kowalski, 608 452 283, mareklubuskie@wp.pl
ZIELONA GÓRA
Serwis, Mirosław Krzyżanowski, 782 916 758,
locker.shower.serwis@onet.eu

Województwo ŁÓDZKIE

ŁÓDŹ
Serwis Jar-Tech, Jarosław Owczarek, 504-221-410, abcjarek@vp.pl

Województwo MAŁOPOLSKIE

KRAKÓW
Z GRUBEJ RURY, Piotr Ziębiński, 519-698-216, pzhdraulik@o2.pl
Krzysztof Koziol, 602-683-493, ko.kris@interia.pl
WADOWICE
HEKTOR, Robert Mamcarczyk, 604-649-685, hektor119@wp.pl

Województwo MAZOWIECKIE

WARSZAWA / RADOM
PHU Martiv, Mariusz Żuczkowski, 692-331-201, martin@martiv.pl
WARSZAWA
Damian Minakowski, 513-709-703, datechm@o2.pl
OSTROŁĘKA
Serwis Armatury Sanitarnej, Marek Salamończyk, 604-450-399,
marek.salamonczyk@interia.pl

Województwo OPOLSKIE

OPOLE
Marek Serafin, 604-503-874, serafin.marek@wp.pl
Województwo PODLASKIE

SUWAŁKI

Montaż Hydromasaży, Tomasz Borzym, 603-805-900,
biuro@603805900.pl
BIAŁYSTOK
ANFAUS, Piotr Nowik, 692 125 915, pinowik@op.pl

Województwo POMORSKIE

GDAŃSK
Water Serwis, Marcin Chojnacki, 607-315-987,
water.serwis@wp.pl

Województwo ŚLĄSKIE

CHORZÓW
INST-TOM, Tomasz Grecman, 501-171-542, insttom@interia.pl
CZĘSTOCHOWA
FHUP, Ryszard Komor, 502-558-456, ryszard.komor@wp.pl

Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE

KIELCE
Łukasz Detka, 501-204-583, detex1@o2.pl

Województwo WIELKOPOLSKIE

OSTRÓW WIELKOPOLSKI
F.H.U. KASPA, Kasprzak Sebastian, 600 815
094.kaspa.seba@op.pl
POZNAŃ
MASTER GLASS, Patryk Kędzierski, 888-130-369,
kedzierskipatryk@wp.pl

Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE

OLSZTYN
Jacek Bortnik, 697-371-211, glazerolsztyn@wp.pl

Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE

SZCZECIN
HYDRO SERWIS, Mirosław Ziółkowski, 607-817-098, hydro-
serwis1@wp.pl
SŁUPSK
WS 360, Jakub Szymański, 693-775-854, wsjakub@wp.pl
KOSZALIN
HYDRO-MAX, Tadeusz Jarzębski, 502 494 187,
hydromax.koszalin@op.pl

Województwo PODKARPACKIE

RZESZÓW
SANIDIV, Piotr Lech, 788-723-352, sanidiv.serwis@gmail.com
NISKO
Argo-Tech, Artus Golec, 508-361-253, argotech@argotech.pl