

MARKA **LUXDECOR**
 PRODUKT **OLEJ DO BLATÓW BEZBARWNY**

POJEMNOŚĆ **0,5 l**

WŁAŚCIWOŚCI Olej do blatów stołowych i roboczych odżywia i impregnuje powierzchnie drewniane chroniąc je przed działaniem wody i typowych plam kuchennych. Szybkoschnąca, bezbarwna formuła o słabym zapachu pozwala zachować naturalny wygląd drewna. Głęboko wnika w podłoże. Drewno uzyskuje dobrą odporność na wybrane substancje występujące w gospodarstwach domowych (woda, cola, herbata, kawa, wino, środki czystości)

SPOSÓB UŻYCIA Przed użyciem dobrze wstrząsnąć opakowanie. Nakładać w temperaturze od +12 ° C do 25 ° C za pomocą pędzla lub wałka. Nanieść obficie olej na powierzchnię, rozprowadzając równomiernie zgodnie z kierunkiem słojów. Po 10 minutach usunąć nadmiar i nanieść kolejną warstwę. Ponownie usunąć nadmiar i jeżeli powierzchnia jest nadal chłonna nanieść trzecią warstwę (aby przekonać się czy potrzebna jest trzecia warstwa rozlać na powierzchnię odrobinę wody. Jeżeli krople szybko wchłoną się w drewno należy nanieść kolejną warstwę oleju). Ostateczny efekt oraz wydajność produktu zależy od gatunku drewna. Przed rozpoczęciem prac zalecamy naniesienie oleju na niewielką powierzchnię w celu wykonania próby. W przypadku renowacji miejscowej, olej nakładać za pomocą szmatki zwilżonej olejem.

PRZYGOTOWANIE DREWNA
 PODŁOŻA Drewno powinno być surowe, czyste i suche. Surowe drewno należy przeszlifować papierem ściernym o gradacji 120 i dokładnie odpylić. Drewno pokryte warstwami lakieru lub farby przeszlifować papierem ściernym o gradacji 40 lub 60, aż do odsłonięcia surowego drewna. Następnie zastosować papier o gradacji 100 i dokładnie odpylić powierzchnie.

BEZPIECZEŃSTWO Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w miejscu nie narażonym na niskie temperatury i bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Po otwarciu zużyć w ciągu 12 miesięcy. Narzędzia po pracy umyć wodą z detergentem

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	Oleje mineralne	Czas schnięcia całkowity	24h
Postać/ kolor	Bezbarwna ciecz	Czas schnięcia dotykowy	1h
Zapach	łagodny	Sposób nanoszenia	Pędzel, wałek
pH	Brak danych	Wydajność	9m ² z 500ml (zużycie silnie uzależnione od nasiąkliwości drewna)
Gęstość	0,9 g/cm ³	Rozcieńczalnik	Nie rozcieńczać
Ilość warstw	2	Limit LZO	Limit zawartości (Kat A/e/FW) 130g/l; produkt zawiera 1g/l

**KARTA TECHNICZNA**

DATA AKTUALIZACJI: 09.02.2018

Nanoszenie drugiej
warstwy

10min

Mycie narzędzi

Ciepła woda z
detergentemINFORMACJE
PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.