



KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU



Możliwość wymiany źródeł światła i/lub oddzielnego sprzętu sterującego bez trwałego zniszczenia produktu



INFORMACJE PODSTAWOWE

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Nazwa produktu:      | FRODO LED 18W CW |
| Indeks Ideus:        | 03916            |
| Kod kreskowy EAN:    | 5901477339165    |
| Kolor:               | Biały            |
| Materiał:            | Poliwęglan PC    |
| Wysokość:            | 32 mm            |
| Szerokość:           | 610 mm           |
| Głębokość:           | 47 mm            |
| Opakowanie zbiorcze: | 30 szt.          |

PARAMETRY PRODUKTU

|                                                                          |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Zasilanie:                                                               | 230V 50Hz                                |
| Moc:                                                                     | 18 W                                     |
| Dedykowane źródło światła:                                               | SMD LED, w komplecie                     |
|                                                                          | Niewymienne źródło światła               |
|                                                                          | Nie stosować ze ściemniaczem             |
| Strumień świetlny oprawy:                                                | 1 890 lm                                 |
| Barwa światła:                                                           | Zimnobiała                               |
| Kąt rozsyłu światłości:                                                  | 140°                                     |
| Okres trwałości L70B50 w h:                                              | 35 000 h                                 |
| Możliwość regulacji kierunku świecenia:                                  | Nie                                      |
| Strumień świetlny źródła światła dla referencyjnej temperatury barwowej: | 2 230 lm                                 |
| Temperatura barwowa:                                                     | 6500 K                                   |
| Współczynnik oddawania barw Ra:                                          | 83                                       |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:                         | 2                                        |
| Stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi:                         | IK08                                     |
| Stopień odporności na wnikanie ciał stałych i wilgoci:                   | IP65                                     |
|                                                                          | Do zastosowania na zewnątrz lub wewnątrz |
| Współczynnik przesuwu fazowego (DF, cos φ1):                             | 0.725                                    |
| CE                                                                       | Deklaracja zgodności                     |