

OLEJ DO MEBLI OGRODOWYCH O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI V33

*Na bazie oleju tungowego
Aplikacja bez wycierania nadmiaru oleju
Bio-Sourced Technology*



Przeznaczenie

- Drewniane meble ogrodowe: krzesła, stoły, ławki, doniczki drewniane.
- Wszystkie gatunki drewna: krajowe, egzotyczne, nowe i wcześniej olejowane.

Właściwości

Chcesz cieszyć się odpoczynkiem na świeżym powietrzu bez ograniczeń? Olej do mebli ogrodowych o Wysokiej Odporności V33 skutecznie i trwale zabezpiecza drewniane meble przed szkodliwym działaniem wody, promieni UV, plam i tłuszczu.

WYSOKA ODPORNOŚĆ

- Na promieniowanie UV i niekorzystne czynniki pogodowe (deszcz, śnieg, mróz).
- Odżywia drewno i chroni je przed szarzeniem.

IDEALNY REZULTAT

- Olej ożywia kolor, podkreśla usłojenie i pozwala zachować naturalny wygląd drewna.
- Łatwa aplikacja: bez wycierania nadmiaru.

Przygotowanie podłoża

Drewno musi być czyste, suche i zdrowe, wolne od wcześniejszych warstw wykończeniowych. W celu ochrony przed grzybami oraz owadami należy zastosować gruntujący impregnat biobójczy V33.

- **DREWNO SUROWE:** lekko przeszlifować drobnosiarnistym papierem ściernym i odpylić.
- **DREWNO WCZEŚNIEJ OLEJOWANE:** oczyścić i odtłuścić, zwracając szczególną uwagę na plamy i zabrudzenia, a następnie przeszlifować papierem ściernym i odpylić.
- **DREWNO LAKIEROWANE LUB POKRYTE LAZURĄ:** przeszlifować aż do odsłonięcia surowego drewna i odpylić.

Nakładanie

- Temperatura stosowania od 12°C do 25°C. Unikać nakładania na gorące drewno oraz w miejscach nasłonecznionych, podczas opadów i silnego wiatru.
 - Przed użyciem opakowanie należy mocno wstrząsnąć.
 - Nałożyć równomiernie dwie cienkie warstwy oleju za pomocą pędzla lub wałka, przestrzegając czasu schnięcia między warstwami.
 - Nie należy ścierać nadmiaru oleju, należy rozprowadzić go równomiernie pędzlem lub wałkiem po powierzchni.
- PIELĘGNACJA:** Utrata koloru drewna lub pojawienie się białych plam oznacza, że konieczna jest konserwacja. Po dokładnym oczyszczeniu powierzchni należy nałożyć 1-2 warstw oleju.

Ważne informacje i zalecenia

- Ostateczny efekt kolorystyczny zależy od gatunku drewna oraz ilości naniesionych warstw i jest widoczny po wyschnięciu produktu.
- Przed rozpoczęciem prac zalecamy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni.
- Z powodów technicznych kolor na naklejce kolorystycznej jest poglądowy i może odbiegać od koloru po wymalowaniu.
- Po użyciu usunąć jak najwięcej oleju z narzędzi. Nie wyrzucać resztek produktu oraz wody/rozpuszczalników pozostałych po umyciu narzędzi do zlewu, toalety, kanalizacji, kosza itp., by uniknąć przedostania się produktu do środowiska.

Informacje techniczne

Wykończenie	matowe
Opakowanie	0.5L
Czas schnięcia	między warstwami: 2h
Wydajność (1 warstwa)	1L = ok. 12 m ²
Czyszczenie narzędzi	woda
Nakładanie	pędzel, wałek

