

SAMOPRZYLEPNA FOLIA OCHRONNA PE

Opis produktu:

Folie ochronne służą do czasowego zabezpieczenia przed zabrudzeniem podczas prac remontowo – budowlanych takich powierzchni jak: wykładzina, parapet, schody, parkiet, stolarka okienna, PVC . Stosowane są również do zabezpieczenia podczas montażu, transportu i magazynowania. Folia odporna jest na działanie promieni UV.

Standardowe rozmiary:

Szerokość – 125mm, 250mm, 500mm

Długość – 30m- 100m

Kleistość (metoda kulki)	-
Przyczepność do stali (dla kąta 180°)	3,5 N/cal
Wydłużenie przy zerwaniu (rozciągliwość)	300 %
Grubość folii PE	40 µm
Grubość całkowita	45 µm
Odporność na temperaturę	10 °C - 60 °C
Rodzaj kleju	akrylowy
Ilość kleju	3 g/m ²
Odporność na UV	60 dni

Tolerancja pomiarów – 5%

Istnieje możliwość zmiany rozmiarów produktu na życzenie klienta.

Informacje powyższe reprezentują przeciętne dane uzyskane podczas testów i analiz przeprowadzonych zgodnie z normami na losowo wybranych próbkach z produkcji i nie stanowią gwarancji do ostatecznego zastosowania. Ponieważ wiele czynników może wpływać na parametry techniczne produktów, sugerujemy, aby użytkownik przed dokonaniem ostatecznego wyboru sam dokonał weryfikacji, czy dany artykuł spełnia jego oczekiwania i wymogi techniczne.

Produkt przechowywany w oryginalnych kartonach w temp. 21°C i wilgotności 50% jest przydatny do użycia przez 12 m-cy.