



IMPREGNAT KOŁORYZUJĄCY DO KOSTKI

ANTRACYTOWY

Opis produktu: Impregnat koloryzujący do kostki antracytowej to wysokiej jakości, innowacyjny środek, przeznaczony do koloryzacji kostki brukowej. Dzięki swoim właściwościom barwiącym doskonale odświeża kolor. Wnika głęboko w pory i strukturę kostki zapewniając jej długotrwałą ochronę. Jest to idealne rozwiązanie pozwalające odświeżyć powierzchnie betonowe. Dzięki swojej formule, nie tylko chroni przed wilgocią i zanieczyszczeniami, ale również podkreśla głębię koloru, nadając mu wyrazistość i świeżość. Jest odporny na ścieranie, co sprawia, że powierzchnie zachowują swój wygląd i funkcjonalność przez długi czas, nawet przy intensywnym użytkowaniu. Impregnat nie zawiera rozpuszczalników - jest to ekologiczne rozwiązanie, które zapewnia skuteczną ochronę powierzchni bez szkodliwego wpływu na środowisko.

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą techniczną produktu oraz wykonać próbę na niewielkiej powierzchni, w mało widocznym miejscu, celem sprawdzenia działania. Oceny dokonaj po całkowitym wyschnięciu impregnatu.

Przygotowanie: Odpowiednie przygotowanie podłoża jest warunkiem prawidłowo wykonanej impregnacji. Powierzchnia ta powinna być sucha, czysta i niezatłuszczona. Przed impregnacją zaleca się umycie powierzchni *Środkiem do mycia kostki Onduline C&P*. W przypadku występowania wykwitów węglanowych na powierzchni, należy je usunąć używając *Środka do usuwania wykwitów z kostki brukowej Onduline C&P*. Powierzchnie nieprzeznaczone do impregnacji należy zabezpieczyć przed zachlapaniem.

Sposób użycia: Produkt gotowy do użycia – nie należy go rozcieńczać. Używać wyłącznie w rękawicach i okularach ochronnych. Impregnat można nakładać przy użyciu pędzla, wałka lub natryskowo. W celu uniknięcia niedociągnięć, zaleca się minimum dwukrotne nakładanie metodą „mokre na mokre”. Warstwę następującą po sobie nakładać w krótkich odstępach czasu. Następną warstwę nakładać, gdy impregnat wsiąk, ale powierzchnia jest jeszcze wilgotna. Nadmiar impregnatu należy dokładnie rozprowadzić. Powierzchnia powinna być nasyczona równomiernie i dokładnie. Impregnację należy wykonywać w temp. od + 15°C do + 30°C, podczas suchej i bezdeszczowej pogody. Nie stosować przy silnym nasłonecznieniu. Narzędzia należy umyć wodą z dodatkiem detergentu.

Wydajność: W zależności od chłonności kostki z 1 L preparatu można zaimpregnować od 4 do 6 m² przy jednokrotnej impregnacji.

Zużycie należy oszacować na podstawie wykonanej próby.

Wyprodukowano w UE dla

Onduline

ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
tel: +48 17 788 18 46 email: handlowy@onduline.com.pl
onduline.com.pl

Onduline

ANTRACYTOWY

1L



GŁĘBOKO
WNIKA



WYDAJNY



UV
STABILNE



IDEALNY
DO
REMONTÓW



ŁATWY
W UŻYCIU

IMPREGNAT KOŁORYZUJĄCY DO KOSTKI

Niebezpieczeństwo:

Zawiera 2-metyloizotiazol-3(2H)-on.

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów zgodnie z miejscowymi przepisami.

Przechowywanie: Termin ważności 24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze od + 5°C do + 30°C.

POLECAMY PRODUKTY

▶ ŚRODEK DO MYCIA KOSTKI
ONDULINE C&P
OPAKOWANIA: 1L / 5L

▶ ŚRODEK DO USUWANIA WYKWITÓW
Z KOSTKI ONDULINE C&P
OPAKOWANIA: ATOMIZER 0,5L / 1L / 5L

▶ ŚRODEK DO USUWANIA
PŁAM OLEJOWYCH
ONDULINE C&P
OPAKOWANIA: ATOMIZER 0,5L / 1L

UFI: P590-G0HY-N00S-UY1N

TR001530



3 467670 047228